


- \* 前面の空気吸い込み口は塞がないでください。  
据え付け時、空気吹き出しのため機械の後面は壁および障害物から100mm以上空けてください。
- \* 本機の空気吸い込み口付近の空気温度が30℃を超える場所には据え付けしないでください。
- \* 本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- \* 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- \* 電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- \* アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必ず必要です。
- \* バットは、オプションです。
- \* 最小設置床面積=7.2m<sup>2</sup>  
本機は設置床面積が7.2m<sup>2</sup>以上の場所に設置してください。
- \* マシンの清掃後は庫内を十分に乾燥させてください。
- \* 機器使用の際は保全のため厨房内の換気を十分に行ってください。
- \* マシンの両側面のスペースは左記平面図(上から見た図)を参考にしてください。

仕様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	ブラストチラー
型式	EF NEXTR S
外形寸法	幅 790・奥行 835・高さ 870mm (高さ調整範囲: 870~905mm) (扉開時: 幅1512・奥行1532mm)
電源	単相 200V 50/60Hz
電流	5.0A
消費電力	994W
冷媒	R290 150g
処理量	チリング : 20kg フリーズング : 20kg
庫内寸法	幅 650・奥行 420・高さ 365mm (間口を基準にした寸法)
収納パン	600×400mm天板、1/1GN
収納ホテルパン数	1/1GN 深さ 65mm 4枚 40mm 5枚 20mm 8枚 (付属棚数 8 対)
棚間隔	最小間隔 20mmピッチ×15段
質量	105kg

番号	名称	備考
①	扉	
②	操作パネル部	
③	USB差込口	
④	空気吸い込み口	
⑤	アジャスト脚	調整範囲 80~115mm
⑥	ドレンパン	
⑦	庫内ファン	
⑧	排水口	
⑨	ドレンパイプ	外径φ32mm
⑩	空気吹き出し口	
⑪	電源コード	1.5mm <sup>2</sup> 3芯 長さ2.5m
⑫	アース線	

\* 上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。  
\* 図中の尺度は、A3サイズの図面のみ該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。



電源コード末端図