


- * 前面の空気吸い込み口は塞がないでください。
- * 本機の空気吸い込み口付近の空気温度が30℃を超える場所には据え付けしないでください。
- * 本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- * 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- * 電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- * アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。
- * 天板は、オプションです。
- * 最小設置床面積 = 7.2m²
本機は設置床面積が7.2m²以上の場所に設置してください。
- * マシンの清掃後は庫内を十分に乾燥させてください。
- * 機器使用の際は保安のため厨房内の換気を十分に行ってください。
- * マシンの両側面のスペースは左記平面図(上から見た図)を参考にしてください。

仕様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	ブラストチラー
型式	EF NEXTR M
外形寸法	幅 790・奥行 860・高さ 1590mm (突起物を含む奥行 1015mm) (高さ調整範囲: 1590~1640mm) (扉開時: 幅 1497・奥行 1686mm)
電源	三相 200V 50/60Hz
電流	13.8A
消費電力	2.96kW
冷媒	R290 150g×2
処理量	チリング : 45kg フリージング : 35kg
庫内寸法	幅 650・奥行 420・高さ 783mm (間口を基準にした寸法)
収納パン	600×400mm天板、1/1GN 1/1GN 深さ 65mm 9枚 40mm 12枚 20mm 18枚 (付属棚数 18 対)
棚間隔	最小間隔 20mmピッチ×35段
質量	190kg

番号	名称	備考
①	扉	
②	操作パネル部	
③	取手	
④	USB差込口	
⑤	空気吸い込み口	
⑥	ドレンパン	
⑦	アジャスト脚	調整範囲 115~165mm
⑧	庫内ファン	
⑨	排水口	
⑩	ドレンパイプ	外径φ32mm
⑪	空気吹き出し口	
⑫	電源コード	2.5mm ² 4心 長さ2.5m
⑬	アース線	

* 上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。
* 図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。



電源コード末端図