



プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

品名	業務用恒温高湿庫			
品番	SHR-LV1881			
寸法	外形 (mm)	幅 1785	奥行 800	高さ 1950
	内形 (mm)	上幅 1625	奥行 645	高さ 638
		下幅 1625	奥行 645	高さ 638
定格内容積	1272L (上:636L, 下:636L)			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-5℃以下		
条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲	-6℃~13℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 270W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC12V 2.4W×3個	
		凝縮器用	DC12V 1.92W×2個	
	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
	電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
		消費電力	冷却時 306W/306W 霜取り時 442W/442W	
放熱量	576W/576W			
電源コード	電源コード	長さ 2.0m以上		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
脚, 調節範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 (左用)	4枚, 網棚 (中用) 4枚		
	網棚 (右用)	4枚, 棚受 24個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	234kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
G. ISHIKAWA	S. NUMATA	A3サイズ	SHR-LV1881-00
26.02.17	26.02.12	1/20	作成日 26.02.12 (M. MAEDA)

製品コード	840-252-51
品番	SHR-LV1881

仕様は改良により一部変更する場合があります。