



製品名	業務用ドロー冷藏庫			
品番	SUR-DLV761-3			
寸法	外形	幅 735	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 365	奥行 487	高さ 609
定格内容積	60 L			
材質	外装	側面 前面 テーブル: ステンレス鋼板		
	扉	底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
質	内装	グリル : P.P樹脂		
	断熱材	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
性能	内箱	内箱: ステンレス鋼板		
	条件	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲				-6℃~12℃
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC12V	2.4W	
	凝縮器用	DC12V	1.92W	
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	135W/135W	
放熱量	霜取り時	146W/146W		
電源コード	長さ 2.0m以上			
適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み			
脚, 調節範囲	樹脂製 70mm~105mm			
付属品	ホテルパン2/3 深さ100mm 3個, 排水ホース 1本 取扱説明書 1冊			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	57 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	H. FUJIWARA	A3サイズ	SUR-DLV761-3-00
26.01.09	25.12.25	1/20	作成日 25.12.25(H. FUJIWARA)

製品コード	840-254-00
品番	SUR-DLV761-3

仕様は改良により一部変更する場合があります。