



製品名	業務用ドロー冷凍庫			
品番	SUF-DLV771-3			
寸法	外形	幅 735	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 365	奥行 637	高さ 609
定格内容積	72 L			
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
質	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒・封入量	R134a		
送風機	冷却器用	DC12V	2.4W	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	166W/166W	
		霜取り時	266W/266W	
放熱量	426W/426W			
電源コード	長さ	2.0m以上		
	プラグ形状	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚、調節範囲	樹脂製 70mm~105mm			
付属品	ホテルパン1/1 深さ100mm 3個、取扱説明書 1冊			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	64 kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	H. FUJIWARA	A3サイズ	SUF-DLV771-3-00
26.01.09	25.12.25	1/20	作成日 25.12.25(H. FUJIWARA)

製品コード	840-254-07
品番	SUF-DLV771-3

仕様は改良により一部変更する場合があります。