



プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

品名	業務用冷蔵庫			
品番	SRR-LV1281S			
寸法	外形(mm)	幅 1200	奥行 800	高さ 1950
	内形(mm)	幅 1100	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	1098L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板		
	扉	天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
調整	内装	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	断熱材	内箱: ステンレス鋼板		
性能	調整	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱	硬質発泡ポリウレタン		
性能条	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲				-6℃~12℃
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
ユニット	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC12V	2.4W	
	凝縮器用	DC12V	1.92W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	216W/216W	
		霜取り時	300W/300W	
年間消費電力量				480kWh/年
放熱量				386W/386W
電源コード	長さ	2.0m以上		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
脚, 調節範囲				樹脂製 100mm~135mm
付属品	網棚	3枚, 網棚(底用)1枚, 棚受 15個		
	排水ホース	1本, 扉間アジャスター 1個		
その他				取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本
凝縮器フィルター				
製品質量				123kg

- 注) 1.公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2.年間消費電力量は、JIS B 8630(2009年版)で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。  
 3.機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 4.外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。  
 5.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	25.02.18	A3サイズ 1/20	SRR-LV1281S-01
			作成日 25.04.01

製品コード	840-251-47
品番	SRR-LV1281S

仕様は改良により一部変更する場合があります。