







製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF-120A3-2-IC
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 1.52kVA(5.8A)
電流	運転電流 2.3/2.0A 電動機定格電流 1.9/1.6A 始動電流 16/16A
消費電力	電動機定格消費電力 430/435W(力率66/79%) 電熱装置定格消費電力 863W 冷却時消費電力 508/513W 霜取時消費電力 863/863W
放熱量	870/910W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	1042L
外形寸法	幅1200×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1096×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)、450W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-33～-17℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、アース線
冷媒回路保護	過負荷保護制御による圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	142kg (梱包時 148kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1270×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 元ブレーカー容量は10A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード：R707-C102

ホシザキ業務用冷凍庫 HF-120A3-2-IC

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
****	作成日	2023.02.24	図番	D35067
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。